

Totalmente modular y eficaz

Su impresión en sistema semi-rotativo facilita la completa flexibilidad de sus componentes sin cambios de cilindros ni herramientas.



VELOCIDADES



SEMI-ROTATIVA

Hasta **12.000**
ciclos/h
1:680m²/Hets

ANCHO



Ancho máximo
de impresión
320 mm

Ancho mínimo
del sustrato
150 mm

Ancho máximo
del sustrato
350 mm

SUSTRATOS DE IMPRESIÓN:

Film desde 12 micras

Material autoadhesivo

Papel

Papel estructurado

Cartoncillo

Poliéster

PVC

Brava 350

Semi-Rotativa

Múltiples formatos automáticos

Brava 350 resulta imprescindible para la impresión de cortos y medianos tirajes. Su concepto compacto y su configuración modular la convierte en la máquina ideal para conseguir productos con acabados de forma precisa en una sola pasada. Gracias a su singular diseño con dos servo-motores independientes al tiro de la línea permite que los ciclos de movimiento sean programables, con diferentes ciclos de prensado en un mismo formato.

Cuenta con una innovadora unidad de serigrafía ideal para la impresión de líneas finas y superficies completas que ofrecen al impresor la posibilidad de destacar en sus etiquetas desde el mínimo detalle hasta un volumen e intensidad de colores que no son posibles con otros sistemas de impresión.

Permite trabajar con material laminado autoadhesivo y aplicar la cola en la unidad de impresión precedente, ya sea offset o flexo, cuenta con un sistema de aplicación de cold o hot foil muy competitivo al incorporar ahorrador de película, ideal para materiales no porosos o filmicos.

El control integrado de registro ligado a su sistema de tinteros automáticos y videocámara la convierten en un equipo totalmente automático desde el panel de control principal. Su principal ventaja es el bajo coste de la pantalla serigráfica convencional comparado con el sistema rotativo.



COMBINACIONES EN LÍNEA

Unidades offset	Secado ultravioleta
Unidades flexográficas	LED UV
Unidad serigráfica semi-rotativa	Reprocessing
Estampado en caliente y frío	Control automático de tinteros y de registro
Unidad de relieve	Sistema de videocámara
Unidad de troquelado	100 % inspección total
Laminación	Tratamiento corona
Serigrafía plana	Rodillos de frío
Hot Stamping	Cold Stamping

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA SEMI-ROTATIVO

Producción semi-rotativa 1.680 m ² /h con avance máximo de 400 mm	Zona de no impresión 3 mm con cilindros para mantillas adhesivas	
Formatos de impresión variable entre 200 mm y 400 mm	Diámetro del eje 70 mm / 3" o 6"	Gramajes Entre 60 -250 g/m ²
Troquelado incrementos de 0,1 mm	Diámetro máximo de bobina 1.000 mm	

APLICACIONES



- Etiquetas autoadhesivas
- Etiquetas termo-encogibles
- Sleeve
- Papel

MERCADOS

Alimentación 

Vinícola 

Licores 

Bebidas NO alcohólicas 

Cosmética 

Farmacia 

Electrónica 



**SEMI-ROTATIVA DE FORMATO VARIABLE.
INNOVACIÓN MUNDIAL PARA LA IMPRESIÓN DE EMBALAJE
FLEXIBLE MEDIANTE RODILLOS DE FRÍO MOTORIZADOS**

